



Übersicht Batterieladegeräte

	<p>Gerätetyp: MBC 30-xxV Ausführungen: 12V 2A, 24V 1A Netzspannung: 100 - 240 VAC + 15% - 10% Kennlinie: IUoU (Umschaltung bei 1/2) Abmessungen: 148 x 60 x 73 mm Gewicht: 0,3 kg</p>
	<p>Gerätetyp: SBC 50-xxV Ausführungen: 12V 3A, 24V 2A Netzspannung: 230 VAC + 15% - 10% Kennlinie: IUoU Abmessungen: 130 x 92 x 69 mm Gewicht: 0,5 kg</p>
	<p>Gerätetyp: SBC 60-xxV Ausführungen: 12V 4A Netzspannung: 230 VAC + 15% - 10% Kennlinie: IUoU Abmessungen: 143 x 71 x 45 mm Gewicht: 0,5 kg</p>
	<p>Gerätetyp: MBC 70-xxV Ausführungen: 12V 5A, 24V 2,5A Netzspannung: 230 VAC + 15% - 10% Kennlinie: IUoU (Umschaltung 12 Std.) Abmessungen: 180 x 90 x 55 mm Gewicht: 0,6 kg</p>
	<p>Gerätetyp: SBC 80-xxV Ausführungen: 36V 2A Netzspannung: 230 VAC + 15% - 10% Kennlinie: IUoU Abmessungen: 183 x 91,5 x 54,2 mm Gewicht: 0,6 kg</p>
	<p>Gerätetyp: MBC 175-xxV Ausführungen: 24V 6A Netzspannung: 230 VAC + 15% - 10% Kennlinie: IUoU, IU1a (Steckbar) Abmessungen: 175 x 140 x 84 mm Gewicht: 1,3 kg</p>
	<p>Gerätetyp: MBC 230-xxV Ausführungen: 24V 8A Netzspannung: 230 VAC + 15% - 10% Kennlinie: IUoU, IU1a (Steckbar) Abmessungen: 210 x 170 x 90 mm Gewicht: 2,7 kg</p>

Andere Ausführungen und kundenspezifische Änderungen, auf Anfrage möglich.

Stand: August 2005

Batterieladegeräte

DC-USV-Anlagen

Stromversorgungen

Batterieüberwachungen

Batteriemanagement

AC-USV-Anlagen

Batterien

mentzer
ELECTRONIC

Mentzer Electronic GmbH
Industriestraße 18
61200 Wölfersheim

Fon: +49 (0) 60 36-97 79-0
Fax: +49 (0) 60 36-97 79-13
Email: info@mentzer.de

Service-Hotline:
+49 (0) 170-96 17 949